

















CHEMOPETROL a.s. TECHNICKÉ SLUŽBY	Těsnící čochky průchozí - přehled a použití	N 13 130

Tato norma je závazná pro všechny útvary CHEMOPETROL, a.s. a všechny externí organizace.

Platí jako informativní přehled průchozích čochek používaných v a.s. Tento přehled je zpracován na základě sjednocení původního sortimentu čochek s ohledem na materiál a tvarové značení.

Přehled používaného tvarového značení stávajícího a dřívějšího :

Tab. 1

ČÍSLO	TVAR.ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ	MATERIÁL	POUŽITÍ V	TVAR.ZNAČENÍ DŘÍVĚJŠÍ	MATERIÁL	POUŽÍVANÉ DŘÍVE NA
1		12 020	N 16,N 18 N 20,N 21 N 22		15 412	VT DHD zesílené (N 16,N 17)
2		15 412	N 16,N 21 NH ₃		15 110	SL (N 20)
3		12 014	MAZUT		S 10 C	OXO (N 21)
4		17 347	N 20,N 21		5 Cr 0,5 Mo	OXO (N 21)
5		17 350	N 22		SUS 27	OXO (N 21)
6*		12 020	DHD		St 35.8 C 10	MOČOVINA (N 22)
7*		15 412	DHD		X ₂ Cr Ni Mo 1812	MOČOVINA (N 22)
8*		17 102	NRL			
9*		17 246 17 248	NRL			

* Tyto čochky jsou uvedeny v normě pro informaci, aby nedošlo k záměně jejich použití, protože jsou zabudovány na VT zařízení výroben České rafinerské a.s.

Nahrazuje :	Správce normy :	Platnost od :
N 13 130 z 8/1975	Odd. normalizace - Technické služby	1. 6. 2002